

JUBA RESISTER®. PROTECTION MOYENNE (EN 388 NIVEAU 2)



218

Gants latex vulcanisé sans coutures avec support coton.



Cat. II



4 2 4 3

JUBA RESISTER®

applications

- Construction.
- Manipulation de blocs lourds.
- Routes.
- Travaux avec marbre ou pierres, etc.
- Milieux humides.
- Carrières et industries extractives.
- Mines et industries du bois.
- Industrie de la pêche et collecte des déchets.



caractéristiques

- Ergonomiques (absence de coutures). Le latex vulcanisé procure une résistance excellente dans le cadre de travaux plus exigeants.
- Excellente adhérence.
- Excellente résistance à la perforation, la déchirure et l'abrasion.
- Non recommandés en milieux huileux.
- Résistants dans des conditions d'humidité. Bonne protection par temps froid grâce au support de jauge 7.
- La couche de latex vulcanisé procure une très haute résistance et une durabilité supérieure à celles d'un gant de cuir renforcé traditionnel.

code	finition	couleur	épaisseur	longueur	tailles	conditionnement
218	Enduction de latex vulcanisé sur la paume	Orange	Jauge 7	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	12 paires/paquet 120 paires/carton