

NÉOPRÈNE FLOCKÉ



921

921/38

Gants sans support en néoprène.



Cat. III

EN 388



4 1 1 0

EN 374



EN 374



A B I J

applications

- Industrie chimique.
- Raffineries.
- Industries de l'aérospatial et de l'automobile.
- Travaux d'entretien.
- Nettoyage industriel.
- Agriculture.



921/38

caractéristiques

- Néoprène 100% pour une meilleure résistance chimique.
- Flockage pour un meilleur confort.
- Additifs bactéricides.
- Doublure en coton absorbante.
- Cat III. Fabriqués sous strict contrôle qualité.
- 921/38: longueur additionnelle pour une meilleure protection.
- Le néoprène protège contre un plus grand nombre de produits chimiques.

921-921/38	Lettre d'Identification	Niveau EN 374.3 (Perméation)
Méthanol	A	Niveau 3
Acétone	B	Niveau 3
Acétonitrile	C	Niveau 1
Acétate d'Ethyle	I	Niveau 3
N-Heptane	J	Niveau 2

Cette information ne reflète pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail, car des facteurs tels que l'abrasion, la température ou l'usure peuvent altérer les performances offertes.



921

code	finition	couleur	épaisseur	longueur	tailles	conditionnement
921 FRONTIER 75	Nid d'abeilles	Noir	0,70 mm	30 cm	7 - 7 1/2 8 - 8 1/2	12 paires/paquet 144 paires/carton
921/38 FRONTIER 75	Pastilles		0,78 mm	38 cm	9 - 9 1/2 10 - 10 1/2	