

NÉOPRÈNE



5866

5866

5845

3935

3945

Gants néoprène sur support coton foam.



Cat. III

EN 388



3 1 2 1

5866 / 5845

EN 407



X 4 X X X X

EN 374



A J K L

EN 374



A J K L

EN 388



3 1 2 1

3935 / 3945

EN 407



X 1 X X X X

EN 374



A J K L

EN 374



A J K L

applications

- Nettoyage et entretien avec vapeur.
- Procédés de plaquage.
- Fabrication de circuits imprimés.
- Manipulation de produits chimiques froids ou chauds.
- Eclaboussures d'huiles ou de liquides chauds.



5845



3935



3945

caractéristiques

- Enduction de néoprène très efficace en matière de protection contre les produits chimiques.
- Protection efficace et ferme adhérence sur des surfaces grasses.
- Tirette pour suspendre le gant.
- Doublure confortable: coton 100% interlock.
- Modèles 3935, 3945: finition lisse qui améliore la dextérité quand un bon toucher est nécessaire.

3935/3945	Lettre d'identification	Niveau EN 374.3 (Perméation)
Soude caustique 40%	K	Niveau 6
Acide sulfurique 96%	L	Niveau 4
Méthanol	A	Niveau 3
n-Heptane	J	Niveau 5

Cette information ne reflète pas la durée réelle de protection sur le lieu de travail, du fait que des facteurs tels que l'abrasion, la température ou l'usure peuvent altérer les performances offertes.

code	finition	couleur	épaisseur	longueur	tailles	conditionnement
5866	Rugueuse sur la paume	Noir	2,9 mm	66 cm	10 (unique)	1 paire/paquet 36 paires/carton
5845	Rugueuse sur la paume	Noir	2,9 mm	45 cm	10 (unique)	1 paire/paquet 36 paires/carton
3935	Lisse	Noir	1,6 mm	35 cm	10 - 11	1 paire/paquet 72 paires/carton
3945	Lisse	Noir	1,6 mm	45 cm	10 - 11	1 paire/paquet 36 paires/carton